

LEVERANSBESKRIVNING SAREK GARASJE

TOMT :

Leveres tilbakefylt med eksisterende masser.

I områder med terrenginngrep legges matjord med gressfrø eller torv.

Veier og parkering leveres med grus bærelag som veier forøvrig på området.

GRUNNMUR :

Støpt plate på mark.

VEGGRAMME KONSTRUKSJON:

Utvendige panel 21x195 mm – malt

Dekorative stolper og bjelker – malt

Horisontal og vertikal lufting

Vindtett membran

Regel/vegg 45x145 mm

TAK:

Torv 150 mm

Svetsepapp

22 mm råspen, 45 mm luft, papp, isolering 200 + 50 mm.

VINDUER OG DØRER:

Utvendige vinduer og dører - Tre SC80 / 115-type, glass

med to energisparende ruter, $U_g = 0,6$ (w / m²K). $D_{in} \leq 1,16$ (w / m²K)

Alle innvendige og utvendige lister – malt

GARASJEPORT:

Elektrisk Hörmann LPU 42 Garasjeport med portåpner

ELEKTRISK LEVERANS BESKRIVNING :

Detta ingår:

Brytare uttag Schneider Electric Exxact Antracit
Central Hager utvändig med 1 st jordfelsbrytare

Garage:

2 st LED armatur i tak
2 st brytare
2 st uttag
1 st uttag till tak skjutport

Utvändigt:

3 st ytterbelysning på vägg inkl. armatur

1 st uttag